

Szkło pyroliza Zuzia

SZKŁO/PYROLIZA/ZUZIA

Cena:

428,00 zł

Opis:

Formatka pyroliza do modeli: Zuzia i Eryk, cechuje się odpornością na wysoką temperaturę.

Wysyłka paczką

przelew - 15,00 zł

za pobraniem - 20,00 zł

Realizacja w ciągu

2 dni



Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

Waga (kg)	2,2
Szerokość (cm)	54,40
Wysokość (cm)	39,30
Model wkładu	eryk, zuzia
Rodzaj	pyroliza

Zalety

Ceramika kominkowa z pyrolizą ma za zadanie ograniczyć wypromieniowanie energii cieplnej na zewnątrz kominka.

Ze względu na innowacyjną konstrukcję, do 35% promieniowania ciepłego jest odbijana z powrotem do komory spalania.

Energia promieniowania przechodzącego przez panel jest zmniejszona, a temperatura w komorze spalania jest znacznie zwiększona.

Jej główną cechą jest zatrzymanie pewnej części energii wewnątrz paleniska, przez co:

- wewnątrz wkładu panuje wyższa temperatura
- spalanie paliwa jest wydajniejsze i bardziej całkowite
- ograniczona jest ilość spalin
- woda w płaszczu wodnym nagrzewa się szybciej (w przypadku kominków z płaszczem wodnym)
- bardziej całkowite spalanie zmniejsza brudzenie się szyby.

Szkło z pyrolizą nazywane jest również szkłem samoczyszczącym. Nazwa szkła pochodzi od reakcji chemicznej polegającej na rozkładzie związków chemicznych, zachodzącym w wysokich temperaturach. Na szkłe reakcja ta może zachodzić dzięki specjalnej powłoce, którą jest pokryta szyba.

Szyba pokryta jest z jednej strony cienką warstwą tlenku metalu, którą można zauważyć patrząc na wkład pod światło. Widać wtedy na szybie delikatnie kolor tęczy. Kolorowa, antyrefleksyjna powłoka, podwyższa temperaturę do wysokości, przy której zachodzi termiczny rozkład zanieczyszczeń z szyby, równocześnie nie dopuszczając do przegrzania samej szyby.

UWAGA: Do czyszczenia żaroodpornej ceramiki szklanej typu pyroliza zaleca się stosowanie tylko standardowych środków do czyszczenia szyb okiennych, nie wolno używać żadnych preparatów żrących.

Odporność na temperaturę: do 650°C.

Ponieważ warstwa odbija energię cieplną nie ma znaczenia, z której jest strony szyby. Producent rekomenduje montowanie warstwy metalicznej na zewnątrz z uwagi na lepszą ochronę tej warstwy przed zarysowaniami. Producent nie gwarantuje, że szyba będzie zawsze czysta, ponieważ na jej działanie wpływa jakość paliwa, konstrukcji paleniska oraz sposób palenia.

Krawędzie formatki szklanych poddawane są obróbce - szlifowanie z polerowaniem. Szlifowaniem pozbawiamy nierówności i ostrości obrabianych krawędzi i nadajemy mu szlachetny wygląd. Polerowanie powierzchni oszlifowanych powoduje, że stają się one błyszczące. Czynność tą wykonujemy standardowo przy szlifowaniu krawędzi.

Formatka pyroliza do modeli: Zuzia i Eryk

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.

