

TopInfo

Vitoclima 200-S Comfort – atrakcyjny cenowo klimatyzator typu Split do mieszkań



Klimatyzator typ Split Vitoclima 200-S Comfort to przede wszystkim czynnik chłodniczy R32 oraz zintegrowany moduł oczyszczania powietrza z zimną plazmą.

Vitoclima 200-S Comfort to seria klimatyzatorów Viessmann, idealna do instalacji mieszkaniowych, łącząca wysoką efektywność energetyczną i cichą pracę z ekskluzywnym wzornictwem. Wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który oferuje znaczące korzyści dla ochrony środowiska w zakresie redukcji emisji CO₂ oraz efektywności energetycznej. Efektywność nowych modeli osiąga wartości plasujące je w czołowie produktów dostępnych na rynku..

Dzięki **technologii zimnej plazmy**, określanej również jako NTP (ang. non thermal plasma – plazma nieciepna), Vitoclima 200-S jest w stanie zredukować obecność patogenów w pomieszczeniu nawet o 90% w zaledwie 2 godz.

Technologia NTP nie wprowadza do powietrza żadnych substancji chemicznych, lecz opiera się na naturalnym procesie jonizacji, realizowanym właśnie w niskiej temperaturze, tj. poprzez działanie oscylującego pola elektrycznego, które powoduje wzrost energii kinetycznej cząsteczek.

Jednostka zewnętrzna Vitoclima 200-S wykorzystuje **czynnik chłodniczy R32**. Oprócz korzyści dla ochrony środowiska, jednostka zewnętrzna została zaprojektowana z myślą o ograniczeniu zarówno emisji hałasu, jak i drgań. Niewielka masa ułatwia montaż, a konstrukcja została opracowana z uwzględnieniem wygody podczas konserwacji.



Ochrona środowiska
dzięki czynnikowi R32

VITOClima 200-S COMFORT

Nowość! Klimatyzator typu Split

VIESSMANN

Klimatyzator klasy Premium do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń Pompa ciepła powietrze/powietrze		Gr.mat.W	
Domowy klimatyzator typu split, pompa ciepła powietrze/powietrze - I feel - automatyczne dopasowanie temperatury pomieszczenia poprzez czujnik umieszczony w pilocie - Turbo - szybkie przewietrzanie pomieszczenia - Technologia zimnej plazmy do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach +8°C - funkcja umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę +8°C			
Zakres dostawy - Jednostka wewnętrzna - Wstępnie napełniona jednostka zewnętrzna - Pilot zdalnego sterowania - Filtr antybakteryjny			
Vitoclima 200-S Comfort - Wydajność w trybie chłodzenia/grzania: 2,7/2,8 kW - Efektywność energetyczna w trybie chłodzenia/grzania: A++ / A+		ZK07633 1 976,-	nr zam. PLN
Vitoclima 200-S Comfort - Wydajność w trybie chłodzenia/grzania: 3,2/3,4 kW - Efektywność energetyczna w trybie chłodzenia/grzania: A++ / A+		ZK07634 2 081,-	nr zam. PLN
Vitoclima 200-S Comfort - Wydajność w trybie chłodzenia/grzania: 4,6/5,2 kW - Efektywność energetyczna w trybie chłodzenia/grzania: A++ / A+		ZK06559 3 026,-	nr zam. PLN
Vitoclima 200-S Comfort - Wydajność w trybie chłodzenia/grzania: 6,2/6,5 kW - Efektywność energetyczna w trybie chłodzenia/grzania: A++ / A+		ZK06560 4 005,-	nr zam. PLN
Wyposażenie dodatkowe			
Moduł WiFi - Do sterowania klimatyzatorem przez aplikację mobilną - Do montażu pod obudową jednostki wewnętrznej		 7715292 187,-	nr zam. PLN

Klasa efektywności energetycznej chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 626/2021, w warunkach klimatu umiarkowanego.

Dane techniczne Vitoclima 200-S Comfort

Vitoclima 200-S Comfort		kW		2,7		3,2		4,6		6,2	
Tryb pracy				Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie
Moc nominalna (min-maks)	kW			2,7 (0,6-3,4)	2,8 (0,6-3,9)	3,2 (0,9-3,7)	3,4 (0,9-4,1)	4,6 (1,0-5,3)	5,2 (1,0-5,6)	6,2 (1,6-6,9)	6,5 (1,3-7,9)
Moc nominalna	Btu/h			9 212	9 554	10 880	11 560	15 700	17 742	21 000	22 000
Pobór mocy	kW			0,73	0,69	0,93	0,87	1,35	1,34	1,77	1,64
EER/COP				3,724	4,088	3,43	3,90	3,39	3,88	3,50	3,95
SEER/SCOP				6,8	4,2	6,5	4,1	6,4	4,0	6,8	4,0
Klasa energetyczna				A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
Moc akustyczna											
jednostka wewnętrzna	db(A)			56		57		54		61	
jednostka zewnętrzna	db(A)			60		63		63		67	
Maksymalna długość rurociągów											
- bez doładowania czynnika	m			5		5		5		5	
- z doładowaniem czynnika	m			15		20		25		25	
Maksymalna różnica poziomów	m			10		10		10		10	
Króćce czynnika	cal			1/4		1/4		1/4		1/4	
Ciecz / Gaz	cal			3/8		3/8		3/8		1/2	
Temperaturowy zakres pracy	°C			-15/43	-15/24	-15/43	-15/24	-15/43	-15/24	-15/43	-15/24

PL 06/2026

Oferta specjalna obowiązująca od 03.06.2026 r. do 31.08.2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich ustawowy podatek VAT. Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie jest wiążący dla firmy Viessmanni nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o. Rysunki zawarte w niniejszym cenniku są rysunkami wyłącznie poglądowymi i nie mogą być podstawą do wykonywania projektów. Zmiany zastrzeżone.
© 2026 Carrier. All Rights Reserved.

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl
A Carrier Company