



## Termet AIR PREMIUM



Pompy ciepła **Termet Air PREMIUM** to kompaktowe jednostki monoblok typu powietrze-woda, które wykorzystują odnawialne źródło energii do produkcji ciepła. **Termet Air PREMIUM** mogą służyć zarówno do ogrzewania domu jak i do podgrzania ciepłej wody użytkowej w zbiorniku.

Klasa efektywności energetycznej **A++** oraz zerowa emisja zanieczyszczeń sprawiają, iż pompy są zarówno ekonomiczne jak i przyjazne dla środowiska naturalnego.

- Pompa w klasie energetycznej do **A++**
- Kompaktowa jednostka zewnętrzna
- Cichy wentylator z efektem SOWY
- Wysokie COP
- Sprężarka typu Scroll
- Minimalna temperatura powietrza -20°C
- Elektroniczny zawór rozprężny
- Gwarancja do 5 lat
- Regulator COMPIT w zestawie z pompą ciepła

## Parametry

## Wartość

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Moc grzewcza (A7/W35)                        | 10,34 kW               |
| Pobór mocy el. (A7/W35)                      | 2,28 kW                |
| COP (A7/W35)                                 | 4,10                   |
| SCOP (A7/W35)                                | 3,83                   |
| Klasa energetyczna                           | A++                    |
| Moc grzewcza (A2/W35)                        | 8,21 kW                |
| Pobór mocy el. (A2/W35)                      | 2,37 kW                |
| COP (A2/W35)                                 | 3,28                   |
| Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | od -20 do +35 °C       |
| Zakres temperatur systemu grzewczego         | od -20 do +55 °C       |
| Przepływ objętościowy po stronie grzewczej   | 1,95 m <sup>3</sup> /h |
| Strata ciśnienia po stronie grzewczej        | 16 kPa                 |
| Czynnik chłodniczy                           | R410a                  |
| Sposób odmrażania                            | rewersyjne             |
| Wysokość x szerokość x głębokość             | 950 x 1250 x 500       |
| Waga                                         | 135                    |
| Lokalizacja                                  | zewnętrzna             |
| Stopień ochrony                              | IP43                   |
| Zasilanie                                    | 400V / 3 / 50Hz        |
| Kompresor                                    | Scroll                 |