

**GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY**

Niezwykłe atrakcyjny kocioł wiszący
dla ogrzewania mieszkań i domów jednorodzinnych:

VITODENS 100-W**Gazowa technika
kondensacyjna**

- wysoka efektywność
- niższe emisje
- prosta obsługa
- wysoka trwałość
- kompaktowa budowa

Kompaktowe i efektywne wiszące gazowe kotły kondensacyjne ze szczególnie atrakcyjnym stosunkiem ceny do korzyści



H₂ READY
Do 20% wodoru

Vitodens 100-W w atrakcyjnej szacie wzorniczej, w kolorze perłowo-białym.


Jako czołowy producent z wieloletnią praktyką w produkcji wiszących kotłów gazowych wiemy dobrze, co w nich jest najważniejsze. Także przy szczególnie atrakcyjnym cenowo kotle Vitodens 100-W możecie być pewni, że jest on zgodny ze standardem jakościowym Viessmann. Kotły wiszące Viessmann stały się synonimem nie tylko innowacji technicznej i wysokich osiągnięć, ale i niezawodności oraz trwałości. Dzięki nowoczesnym podzespołom ten wiszący gazowy kocioł kondensacyjny zajmuje niezwykle mało miejsca, co pozwala zainstalować go nawet w niewielkiej wnęce. Nie wymaga żadnych bocznych odstępów serwisowych, gdyż wszystkie przyłącza są łatwo dostępne od przodu. Dzięki temu Vitodens 100-W nadaje się idealnie do modernizacji ogrzewania mieszkania albo do domu jednorodzinnego.

Kocioł jedno- lub dwufunkcyjny

Vitodens 100-W jest dostępny do wyboru jako kocioł jednofunkcyjny, do współpracy z osobnym lub wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u., albo jako kocioł dwufunkcyjny, ze zintegrowanym przepływowym podgrzewaczem c.w.u.

Przyłączenie do zbiorczego przewodu kominowego

Modernizacja indywidualnych urządzeń grzewczych w domach wielorodzinnych związana jest zazwyczaj z kosztownymi przebudowami. Gazowe kotły kondensacyjne Vitodens pozwalają szybko i prosto zastąpić konwencjonalne urządzenia grzewcze w jednym pionie kominowym przez nowoczesną technikę kondensacyjną.



Modernizacja budynków mieszkalnych wielopiętrowych, odprowadzanie spalin do max. 6 urządzeń przez jeden komin:

- 1** min. 300 mm
- 2** max. długość 25 m przy DN100



Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z przyciskami dotykowymi



Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED

Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z nowej platformy elektroniki cechuje się bardzo prostym i łatwo zrozumiałym sposobem obsługi oraz wzornictwem w stylu „czarnego panelu”. Pozwala on na komfortowe regulowanie instalacji grzewczych z jednym bezpośrednim i/lub jednym mieszczącym obiegiem grzewczym.

Zintegrowany interfejs WLAN

– cyfrowy komfort ciepły


Vitodens 100-W można obsługiwać przyciskami dotykowymi na wyświetlaczu LED, lub poprzez zintegrowany interfejs WLAN – także ze smartfona lub tabletu.

Palnik MatriX-Plus – serce Twojego kotła

Palnik MatriX-Plus szczeni się efektywną i cichą pracą oraz niskimi emisjami substancji szkodliwych. Specjalna powierzchnia promiennikowa MatriX ze stali szlachetnej jest niewrażliwa na wysokie temperatury, zapewniając wysoką wydajność i trwałość eksploatacyjną palnika.

Lambda Pro – obniża koszty

Układ automatycznej kontroli jakości spalania kompensuje wahania jakościowe gazu i powala utrzymać najwyższą sprawność spalania. To oznacza bezpośrednią redukcję kosztów eksploatacji i stale wysoką efektywność kotła.



Palnik MatriX-Plus

Układ kontroli jakości spalania Lambda Pro

- dopasowanie spalania do jakości gazu
- stale wysoka efektywność energetyczna
- pewna przyszłość
- niskie koszty utrzymania



Wymiennik ciepła Inox-Radial – trwały i efektywny

10 lat gwarancji

na wymiennik ze stali szlachetnej kotłów kondensacyjnych do 150 kW


Warunki patrz www.viessmann.pl/gwarancja

Wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej – efektywny i trwały

Odporny na korozję wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany ze stali szlachetnej jest sercem kotła kondensacyjnego Vitodens 100-W. Przemienia on efektywnie energię spalania gazu w ciepło praktycznie bez strat, z wysoką sprawnością wynoszącą aż 98%. Wyróżnia się przy tym niezawodnością i trwałością właściwą dla wysokiej jakości stali szlachetnej.

PRZEGLĄD ZALET VITODENS 100-W

- + Szczególnie atrakcyjny stosunek ceny do korzyści
- + Wysoka trwałość eksploatacyjna i efektywność wymiennika ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej
- + Palnik MatriX-Plus z układem kontroli jakości spalania Lambda Pro dla zawsze wysokiej sprawności i niskich emisji substancji szkodliwych
- + Prosta i intuicyjna obsługa z siedmiosegmentowego wyświetlacza LED z przyciskami dotykowymi lub alternatywnie z mobilnego urządzenia końcowego
- + Komunikacja z Internetem przez zintegrowany interfejs WLAN dla obsługi i serwisowania przy pomocy aplikacji mobilnych Viessmann



VITODENS 100-W (Typ B1HF)

- 1 Palnik MatriX-Plus z układem kontroli jakości spalania Lambda Pro
- 2 Wymiennik ciepła Inox-Radial
- 3 Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z przyciskami dotykowymi
- 4 Zintegrowany moduł komunikacji internetowej
- 5 Wysokoeffektywna pompa obiegowa
- 6 Przeponowe naczynie zbiorcze (8 litrów)

Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny **VITODENS 100-W**

Vitodens 100-W	Gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny (typ B1HF) oraz dwufunkcyjny (typ B1KF)			
		jednofunkcyjny	jedno-/ dwufunkcyjny	jedno-/ dwufunkcyjny
Typ kotła				
Zakres znamionowej mocy cieplnej				
50/30°C	kW	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0	3,2 – 32,0
80/60°C	kW	2,9 – 17,4	2,9 – 22,9	2,9 – 29,3
Wymiary				
Długość	mm	360	360	360
Szerokość	mm	400	400	400
Wysokość	mm	700	700	700
Ciężar	kg	33	33	33
Przyłącze spalin	Ø mm	60	60	60
Przyłącze powietrza do spalania	Ø mm	100	100	100
Moc podgrzewu c.w.u. (kocioł dwufunkcyjny)	kW		31,1	34,6
Klasa efektywności energetycznej				



Urządzenia zostały przetestowane i zatwierdzone do gazu ziemnego i płynnego zgodnie z EN 15502. Odchylenie nominalnej mocy cieplnej podczas pracy z gazem płynnym, patrz wytyczne projektowe.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- + Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, 3,2 do 32 kW
- + Dostępny jako kocioł jednofunkcyjny (typ B1HF) lub dwufunkcyjny (typ B1KF)
- + Sprawność znormalizowana: 98% (H_g)/109% (H_i)
- + Zakres modulacji mocy do 1:10
- + Energooszczędna pompa obiegowa z elektroniczną regulacją obrotów
- + Klasa efektywności energetycznej: A
- + Wysoki komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, dzięki funkcji podgrzewu dyżurnego (kocioł dwufunkcyjny)

Twój Fachowy Doradca

9451 655 PL 04/2020

Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie.